FTI-CDP1 - Notas de preparación y cobertura del vehículo

RSTECH, LLC. SUPPORT - 1(888) 820-3690, EXT, 203

F

Make	Model	Year	Install	CAN	Lights	IGN	Hood	I/O Changes
DL-CH8					Park / Auto			Green White/Blue
RAM	1500 Classic TIP Start	2019-21	Type 2	CJB	Type B	BCM	BCM	
	Diesel							

Firmware:

Los vehículos cubiertos usan BLADE-AL (DL) -CH8, confirman la aplicación, el módulo flash y actualizan el controlador de firmware antes de la instalación.

CAN:

Los vehículos tipo 2 utilizan el cable de extensión CAN incluido para obtener datos CAN del bloque de unión CAN verde (lado izquierdo del tablero) o desde el BCM (pin # 25, CANH, marrón, pin # 26, CANL, amarillo).

Luces:

Las luces de estacionamiento tipo B usan el conector de 10 clavijas, aseguran el conector de 6 clavijas sin usar por seguridad.

Ignición:

Las disposiciones comunes de encendido se enumeran en el diagrama de la HOJA, el encendido también está disponible en el BCM (conector C5 / E, pin # 27, rosa / blanco).

* Los vehículos del año modelo 2019 deben usar la ubicación de encendido ilustrada, para su correcto funcionamiento. Si no se realiza esta conexión específica, se producirá un mal funcionamiento.

El cable de estado del capó está disponible en el BCM del vehículo, conector C1, pin # 11 (violeta / azul).

FTI-CDP1 - Notas de instalación y configuración

RUL RUL

A Conexiones CA	•FT-DAS Required for manual transmission. •BOTH Red & Red/White MUST be connected with high current application.				
B No se requiere	Jumper Setting Parking Light T (+)Door Trigger In				
C Estado del pin	Accessory				
D Puente de ignie	Starter				
E Conexión de ig	gnición.	CM7000/7200 Cut loop for A/T			
ANN + WINNING	BLADE FEATURE COVERAGE				
	MOBILIZER DATA IORITY UNLOCK OR LOCK OR UNLOCK M OEM ALARM SARM OEM ALARM SARM OEM ALARM SARM OEM ALARM M OF STATUS UNK STATUS UNK STATUS UNK STATUS OR STATUS SRAKE STATUS SRAKE STATUS SRAKE STATUS SRAKE STATUS OW PLUG STATUS OW PLUG STATUS CURE TAKEOVER RKING LIGHTS SCO BALL	START			

ARF ECC



INSTALL GUIDE

BLADE

ALL IN ONE DODGE/RAM

Patent No. US 8,856,780 CA 2759622

COM-BLADE-AL(DL)-CH8-EN

Doc. No.: ##65995## 20191004



INSTALL GUIDE



ALL IN ONE DODGE/RAM

Patent No. US 8,856,780 CA 2759622

Doc. No.: ##65995## 20191004

COM-BLADE-AL(DL)-CH8-EN

WARNING: READ BEFORE REMOTE STARTING THE VEHICLE

IMPORTANT

I All vehicle doors must be closed and locked prior to remote start sequence. Failure to comply will result in remote starter malfunction.

TAKE OVER PROCEDURE - TO THE VEHICLE OWNER

NOTE

I All vehicle doors must be closed and locked prior to remote start sequence.



TIME RESTRICTI ON COMING UP !



Press UNLOCK on after-market remote.

